

Bereitstellungsliste

Maschine: TOYODA Horizontales Bearbeitungszentrum

Typ: FH 100S

Von Kunden bereitzustellen:

- Anschluß bis zum Schaltschrank (Kabel, Stecker, ...)
- Öle:

Bezeichnung	Typ	min. Menge	Einsatzbereich
Mobil DTE OIL LIGHT <u>Alternativ:</u> ESSO Unipower SHELL Tetra Oil	CB32 FM32 32	63 l	Hydraulik
Mobile Vacuorin 1405 <u>Alternativ:</u> SHELL Tonna Oil	VG32 T32 XHVI	4,2 l	Gleitbahnen
Mobile Vectra No. 2 <u>Alternativ:</u> SHELL Tonna Oil	VG32 T68	4 l	Tisch
Mobile Velocite No. 3 <u>Alternativ:</u> SHELL Tetra Oil	FC2 2	35 l	Spindelkühlung
Mobile Velocite No. 6 <u>Alternativ:</u> * ESSO Spinesso * SHELL Tetra Oil	FC10 10 10	4,2 l	Spindellager

* Bei Spindeln mit 10.000 1/min oder höher dürfen keine Alternativen Ölarten für die Spindellager verwendet werden!

- Reinigungsmittel
- Putzlappen
- Kühlschmierstoff

- **Maschine**

- Anschlußleistung Maschine: 62 kVA
- Anschlußspannung: 400V / 50Hz
- Luftanschluß: 4 –5 bar / 900 l/min

- **Kühlmittelanlage (Knoll)**

- Anschlußleistung Kühlmittelanlage: 13 kVA
- Nennstrom 27A
- Max. Vorsicherung 50A
- Anschlussspannung: 400V / 50Hz



Die Maschine ist durch den Kunden zum Aufstellungsplatz zu bringen und zu entkonservieren.